



Dettagli prodotto

| | |
|---------------------------------|--|
| Trasmissione | <p>Tipo: idrostatica Pompa idraulica: ad ingranaggi Portata: 2 x 13 l/min Portata: 1 x 16 l/min + 2 x 9.3 l/min Motori idraulici: 2 x orbitali</p> |
| Impianto idraulico | <p>Pompa idraulica: ad ingranaggi Portata: 1 x 13 l/min (versione 1 velocità) Portata: 1 x 16 l/min (versione 2 velocità) Pressione Massima: 175 bar Distributore: a 3 elementi Distributore: a 4 elementi Distributore: a 5 elementi (versione scarico alto) Radiatore Idraulico: aria (versione 2 velocità) Ribaltamento cassone: idraulico</p> |
| Sottocatto cingolato | <p>Larghezza cingoli: 180mm Rulli inferiori: 3 Rulli oscillanti: si Regolazione tensione cingoli: si</p> |
| Prestazioni e dimensioni | <p>Velocità: 0-2.9 km/h Velocità: 0-4.0 km/h Capacità operativa: 500 kg Peso: 300 kg (versione diesel) - 290 kg (versione 1 velocità) Peso: 370 kg (versione diesel)- 385 kg (versione 2 velocità) Lunghezza max: 1550 mm Larghezza max: 685 m Altezza max: 1030 mm Cassone dumper Altezza di scarico al perno: 1450 mm (versione scarico alto)</p> |

N.B.Le illustrazioni e le caratteristiche tecniche sono puramente indicative e non impegnative. Qualsiasi modifica tecnica o commerciale sarà effettuata senza obbligo di preavviso.